

DM 04.06.18

(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ с «04» 07.18 по 15.12.2018 года

1. Характеристика местоположения лесного участка:

ГКУ ПО «Шемышейское лесничество», Шемышейское-Чапаевское участковое лесничество, Чапаевский участок, лесной квартал - 15, лесотаксационный выдел - 28, площадь лесного участка 5.3 га, категория защитности лесов – лесопарковая часть зеленой зоны

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: лесорастительная зона – лесостепная, район – лесостепной район Европейской части РФ, рельеф – равнинный, почва – серая лесная супесчаная, тип леса – Слп, тип условий местопроизрастания – С-2, класс бонитета – 1а

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

[illegible]

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Интенсивность рубки 18 %, полнота после рубки 0,7, объем вырубаемой древесины 232 км.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----|---|----|----|-----|-----|-----|
| | | | | Ос | 0 | 10 | 4 | 14 | 32 | 46 |
| | | | | Лп | 0 | 7 | 6 | 13 | 10 | 23 |
| Итого: | | | | | 0 | 40 | 60 | 100 | 132 | 232 |

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с оставлением их на перегнивании. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам и между деревьями.


6.3 Ширина междурядий

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: согласно технологической карты.

Проект составил:


мастер участка

ГАУ ПО «Никольский лесхоз»



Манушин В.В.

Директор ГАУ ПО «Никольский лесхоз»



Абрамов М.А.